

Instrukcja użytkowania frontów Aquaakryl

Powierzchnia frontu jest odporna na działanie promieniowania UV, a kolorystyka jest w pełni powtarzalna. Gotowe fronty dostarczane są **zawsze z folią ochronną**. Pozwala to uniknąć uszkodzeń powierzchni w transporcie, jak również w trakcie prac montażowych.

Po ściągnięciu folii ochronnej, front meblowy podaje się procesowi sezonowania-okres ten wynosi ok.7dni (w tym okresie powierzchnia frontu jest jeszcze miękka i łatwo daje się zarysować) nie dotyczy produktów Aquaakryl Ultra, Szkło, Dekor, Mat i Hard. Na warstwie zewnętrznej akrylu znajdują się jeszcze śladowe ilości środka rozpuszczającego z folii ochronnej, które muszą odparować. Oprócz tego, w wyniku działania wilgoci-higroskopijna warstwa akrylu utwardza się, przez co front meblowy staje się odporniejszy na zarysowania.

Proces sezonowania frontów można przyspieszyć i skrócić do 1 dnia, stosując po zdjęciu folii ochronnej mleczko polerskie Superpolish.

Sposób użycia mleczka:

Nanosimy mleczko na fronty pozwalając mu wsiąknąć w powierzchnię, następnie po wyschnięciu polerujemy powierzchnię miękka, czystą ściereczką. Użycie mleczka Superpolish sprawia, że powierzchnia frontu będzie twardsza i bardziej odporna na zarysowania.

Zabrania się stosowania następujących środków czyszczących:	Najczęściej popełniane błędy:
<ul style="list-style-type: none">- mleczka typu Cif- octu, środków na bazie rozpuszczalnika- środków do czyszczenia mebli zawierających wosk- środków do czyszczenia okien- ręczników papierowych	<ul style="list-style-type: none">- otwieranie paczki z frontami za pomocą nożyka- wycieranie frontów ręcznikami papierowymi- zrywanie folii ochronnej przed zamontowaniem frontów- magazynowanie frontów w pozycji pionowej pod kątem

Do czyszczenia frontów zawsze używamy czystej miękkiej ściereczki z mikrołókna i roztworu mydła z wodą. Do odświeżenia wyglądu możemy użyć mleczka polerskie Superpolish.